


CITEFLEX

Plásticos en Frio

Zonas Urbanas
Excelente Durabilidad
Decorativo



Ral 1023



Ral 3020



Ral 5012



Ral 6024



Ral 1024



Ral 9017



VENTAJAS

Características del Producto

La gama CITEFLEX agrupa 6 colores que pueden ser aplicadas en zonas urbanas o zonas similares. Los productos están listos para su uso.

La gama CITEFLEX está formulada sobre los productos de color blanco y por esa razón presenta una buena calidad y rendimiento similares.

Principales Rendimientos

- Excelente durabilidad
- Buena resistencia al ensuciamiento
- Amplia zona de uso

Un producto combinando rendimientos y desarrollo sostenible

- Bajo COV
- Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de acuerdo con la norma ISO 14044

INFORMACIONES TECNICAS

Aplicación del Producto

- Manual o zapato
- Sobre asfalto seco y limpio.
- Higrometría relativa máxima: 80% / Temperatura del soporte $5^{\circ}\text{C} < T < 45^{\circ}\text{C}$
- Limpieza: Solvecol o Solveo
- Para informaciones complementarias de Aplicación, consulte la Ficha de Aplicación del Plástico en frio

Características Físicas

- Densidad: 1.95 kg/L
- Extracto Seco : 85%

Embalaje y Almacenamiento

- Embalaje: 6 kg - 18 kg
- Almacenamiento y transporte: Producto sensible al calor intenso, a la luz y a las heladas. No almacenar bajo la radiación directa del sol.
- Shelf life: 8 meses a partir de la fecha de fabricación y sin haber sido abierto.

Seguridad & Medio Ambiente

- Producto para uso profesional
- Los embalajes sucios y los productos de limpieza deben tratarse según la normativa vigente.
- Consulte la Ficha de datos de seguridad (FDS) en SAR.FR

Contactar el Servicio al Cliente en SAR.FR

