

# CONSTANCE WT

Pintura Base Solvente

Carretera y Zonas Urbanas  
Altos Rendimientos  
Señalización Antideslizante



Certificados por las Normas  
Europeas & Francesas  
EN-NF 1436 & 1824



# CONSTANCE WT - Pintura Base Solventes

## VENTAJAS

### Características del Producto

CONSTANCEWT es una pintura en base solvente, inodora, lista para usar. El producto se basa en resinas acrílicas y es adecuado para toda clase de aplicaciones y para cada tipo de bandas. Cumple las normativas EN - NF 1436 y EN - NF 1824.

2 certifications para satisfacer las necesidades de carreteras y zonas urbanas:

Atempo 1RH957S1 1 000 000 pasos de ruedas (P5) & Alta visibilidad diurna (Q4)

Agripp' 1RH958S3 1 000 000 pasos de ruedas (P5) & Antideslizante en zona urbana (S3)

### Principales Rendimientos

Excelente durabilidad (P5)

Alta retro-reflexión (R3)

Reduce la diversidad de productos (1 Constance para 2 certificaciones)

Mejora la gestión de estoque.

### Un producto combinando rendimientos y desarrollo sostenible

Sin tolueno

Pintura de bajo COV en base solvente e inodora.

Se dispone de análisis del ciclo de vida (ACV) según norma ISO 14044.

## INFORMACIONES TECNICAS

### Aplicación del Producto

Manual, Neumática o Maquina Airless – No diluir el producto.

Sobre asfalto seco y limpio.

Higrometría relativa máxima: 80% / Temperatura del soporte  $5^{\circ}\text{C} < T < 45^{\circ}\text{C}$

Limpieza: Solvecol o Solveo.

Para informaciones complementarias de Aplicación, consulte la Ficha de Aplicación de la Pintura en Base Solvente

### Características Físicas

Densidad: 1,58 kg/L

Extracto Seco : 76 %

### Embalaje y Almacenamiento

Embalaje: 25 kg - 300 kg

Almacenamiento y transporte: Producto sensible al calor intenso, a la luz y a las heladas. No almacenar bajo la radiación directa del sol.

Shelf life: 12 meses a partir de la fecha de fabricación y sin haber sido abierto.

### Seguridad & Medio Ambiente

Producto para uso profesional.

Los embalajes sucios y los productos de limpieza deben tratarse según la normativa vigente.

Consulte la Ficha de datos de seguridad (FDS) en SAR.FR

Contactar el Servicio al Cliente en [sar.fr](http://sar.fr)

