

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)

établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824

ADMISSION N°2H1843S4

SOCIETE TITULAIRE

SAR

Hameau de Ronquerolles BP 40 008  
60602 - CLERMONT Cedex FRANCE

PRODUIT

MEDIAN Agripp

Nature du produit  
EF

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT

Enduit à froid, appliqué manuellement, non rétroréfléchissant de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Il n'y a pas de saupoudrage.

Conditions limites d'application \* :

T° mini : 5 °C

T° maxi : 40 °C

Hygrométrie maxi : 80 %

(\* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité )

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE

Application manuelle à la spatule crantée

DOSAGES PRODUITS

DOSAGES APPLIQUES :

PRODUIT :

Produit de base

99 %

Durcisseur

1 %

Dosage humide  
3430 g/m²

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :

T° air : 29 °C

T° sol : 46 °C

Hygrométrie : 45 %

Vent : 6 km/h

TEMPS DE SECHAGE : 4 min

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

|                 |                 |                   |             |              |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|
| Produit         | Masse Volumique | Teneur en cendres | Extrait sec | Bille Anneau |
| Produit de base | 1.97 g/ml       | 65.7 %            | 86.5 %      |              |

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL

|                                         |    |      |                              |     |       |    |       |       |                |      |
|-----------------------------------------|----|------|------------------------------|-----|-------|----|-------|-------|----------------|------|
| CARACTERISTIQUES DU SITE :              | N2 | OISE | Chaussée PARIS->PROVINCE     | PR  | 15.36 | à  | 16.28 | Année | Trafic (véh/j) | % PL |
| Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX |    |      | Application en : 2023 - R048 | PMT | 0.94  | mm |       | 2023  | 7954           | 19   |

CARACTERISATION DU PRODUIT :

(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)

| Classe de roulage       | Visibilité de nuit | Adhérence | Visibilité de jour |        |           |
|-------------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|-----------|
|                         |                    |           | Chromaticité       |        | Qd        |
|                         |                    |           | (x)                | (y)    |           |
| Nb de passages de roues | RI                 | SRT       | (mcd.m-2.lx-1)     |        |           |
| Exigences :             |                    | 0.45      | Blanc              |        |           |
| Etat neuf               | /                  | 0.74      | 0.3193             | 0.3366 | 225       |
| (P1) 50000              | /                  | 0.75      | 0.3291             | 0.3465 | 197       |
| (P2) 100000             | /                  | 0.71      | 0.3264             | 0.3436 | 202       |
| (P3) 200000             | /                  | 0.77      | 0.3272             | 0.3448 | 194       |
| (P4) 500000             | /                  | 0.62      | 0.3261             | 0.3434 | 203       |
| (P5) 1000000            | /                  | 0.67      | 0.3258             | 0.3429 | 168       |
| (P5) 1000000            |                    | Classe S4 | /                  |        | Classe Q4 |

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par : CEREMA

Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

MARQUAGE DES PRODUITS

Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :

\* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine

\* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :

CERTIFIÉ PAR ASCQUER

NF

EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

VISAS

Fiche établie par le CEREMA - Dter NP

D. DUPONT

Le 19/06/2025