



FUSION

Termoplástico

Carreteras & Zonas Urbanas
Aplicación por Extrusión
Excelente Durabilidad



Certificados por las Normas
Europeas & Francesas
EN-NF 1436 & 1824



FUSION - Termoplástico

VENTAJAS

Características del Producto

FUSION es un termoplástico de alto rendimiento con microesferas pre-mescladas para mejorar la retro-reflexión.

Es un termoplástico alkyde hecho a partir de resinas derivadas de madera, recurso natural renovable.

FUSION es el best seller de SAR. El producto está listo para su uso y conforme con las normas EN - NF 1436 & EN - NF 1824.

1 certificación para atender a las necesidades de carreteras o zonas urbanas:

Nocto 1RH1161S2 1 000 000 pasos de ruedas (P5) & Retro-reflexión alta (R3)

Principales Rendimientos

Fusión rápida y con temperatura baja (160 - 180 °C)

Baja consumo de producto con menos de 1.9kg/ m² (certificado)

Espesura de aplicación flexible

Formula especial para un tiempo de secado rápido en todas las condiciones

Excelente durabilidad

Un producto combinando rendimientos y desarrollo sostenible

Certificado "NF Environnement" (responsable por el medio ambiente)

Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de acuerdo con la norma ISO 14044

Hecho con recursos renovables y sostenibles

Embalaje termofusible

INFORMACIONES TECNICAS

Aplicación del Producto

Extrusión

Sobre asfalto seco y limpio.

Higrometría relativa máxima: 80% / Temperatura del soporte 5°C < T < 45°C

Limpieza: Solvecol

Para informaciones complementarias de Aplicación, consulte la Ficha de Aplicación del Termoplástico

Características Físicas

Densidad: 2 kg/L

Extracto Seco : 100 %

Embalaje y Almacenamiento

Embalaje: 15kg plástico termofusible

Almacenamiento y transporte: Producto sensible al calor intenso, a la luz y a las heladas. No almacenar bajo la radiación directa del sol.

Shelf life: 24 meses a partir de la fecha de fabricación y sin haber sido abierto.

Seguridad & Medio Ambiente

Producto para uso profesional

Los embalajes sucios y los productos de limpieza deben tratarse según la normativa vigente.

Consulte la Ficha de datos de seguridad (FDS) en SAR.FR

Contactar el Servicio al Cliente en **SAR.FR**

