



HYDRAL

Peinture à l'Eau
De Prémarquage

Pour des Prémarquages :
Temporaires
Effaçables



LES POINTS FORTS

Performances produits

Les HYDRAL de prémarquage sont des peintures à l'eau spécialement formulées pour disparaître au bout de quelques jours après leur application.

Large fenêtre d'application
Faible durée dans le temps
Temps de sèche rapide

Les HYDRAL de prémarquage existent en blanc et en jaune, elles sont particulièrement appréciées lors de la réalisation mécanique du prémarquage.

Ces produits n'étant pas destinés à perdurer sur la chaussée et n'ayant aucune fonction de guidage pour l'utilisateur, elles ne font l'objet d'aucune certification en France.

Un marquage performant pour un Développement Durable

Rapport d'Analyse du Cycle de Vie du produit réalisé et disponible.
Produit non inflammable, classé non nocif. Simple rinçage du matériel à l'eau pour une protection optimale de l'applicateur et un impact limité sur l'environnement.
Produits disponibles en petit conditionnement.

LA MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre et précautions d'emploi

Application avec un bidon de prémarquage ou manuelle
Sur support bitume neuf ou ancien, propre et sec.
Hygrométrie maximum : 80%. Température du support $5^{\circ}\text{C} < T < 45^{\circ}\text{C}$.
Se reporter à la fiche d'application des peintures à l'eau.

Caractéristiques physiques

Densité : 1,7kg/l / Extrait sec : 79%

Conditionnement et stockage

25kg
Stocké et transporter dans un endroit sec, hors gel, à l'abri des rayons directs du soleil.
Date Limite d'Utilisation Optimale : 12 mois.

Sécurité & Environnement

Produit à usage professionnel.
Les emballages souillés et les produits de nettoyage sont à traiter selon la réglementation en vigueur.
Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) sur www.sar.fr

Consultez notre Service Clients

serviceclients@sar.fr



Rue du Pâtis - ZA du Pâtis
Hameau de Ronquerolles
60600 Agnetz
T/ +33 3 44 50 82 20