



# PEPITE PROTECT

Vernis de protection

Pour la protection des :  
Revêtements Pépité  
Pavés en résine



## LES POINTS FORTS

### Performances produits

PÉPITE PROTECT est un vernis de protection des revêtements PÉPITE, MICRO PÉPITE ou PAVÉS PÉPITE à base de résines méthacrylates translucides :

- Renforce la résistance à l'encrassement
- Renforce la structure du revêtement PÉPITE et diminue le rejet des granulats
- Donne un effet mouillé
- Ne jaunit pas aux UV

Le vernis PÉPITE PROTECT est un vernis ultra résistant spécialement formulé pour une totale compatibilité avec la résine PÉPITE. Il confère une résistance accrue au revêtement tout en servant de protection à l'encrassement. Il facilite l'entretien des revêtements. Son aspect mouillé permet de mettre en valeur les coloris naturels des granulats.

PÉPITE PROTECT n'est pas un produit de marquage. Il n'est pas certifié NF Équipements de la route.

### Un produit performant pour un Développement Durable

- Vernis deux composants de protection
- Rapport d'Analyse du Cycle de Vie du produit réalisé et disponible
- Durabilité exceptionnelle du produit.
- Sèche par catalyse sans émission de solvants.

## LA MISE EN ŒUVRE

### Mise en œuvre et précautions d'emploi

- Mélanger le durcisseur (2 doses de 100g - 34%) avec la résine
- Application manuelle au rouleau sur supports secs, propres et adhérents.
- Hygrométrie maximum : 80%. Température du support  $5^{\circ}\text{C} < T < 35^{\circ}\text{C}$
- Nettoyage et rinçage : Solvécol ou Solvéo

### Caractéristiques physiques

- Densité : 1,00kg/l
- Dosage : entre 0,2 et 0,3 kg/m<sup>2</sup>

### Conditionnement et stockage

- 10 kg
- Stocker et transporter dans un endroit sec, hors gel, à l'abri des rayons directs du soleil.

## Consultez notre Service Clients

[serviceclients@sar.fr](mailto:serviceclients@sar.fr)



Rue du Pâtis - ZA du Pâtis  
Hameau de Ronquerolles  
60600 Agnetz  
T/ +33 3 44 50 82 20