

PRIMAJET Z

Imprimación sin tolueno

Termoplásticos extruidos
Termoplásticos spray

VENTAJAS

Rendimientos del producto

El PRIMAJET es una imprimación basada sobre resinas alquídicas modificadas que favorece la adherencia en pavimentos especiales gracias a una buena compatibilidad fisicoquímica:

Formula fluida

Recomendado para favorecer la adherencia de los termoplásticos sobre antiguos termoplásticos desmineralizados teniendo un papel de adhesivo de doble cara entre el producto y el pavimento

El Primajet mejora la adherencia pero no la garantiza en todos los casos, especialmente en pavimentos lisos o algunos hormigones especiales.

El Primajet no debe ser utilizado en pavimento de asfalto; por tener solvente, podría disolverlo. No sobre pasar las dosificaciones recomendadas.

El Primajet no es un producto de demarcación vial y no está certificado por "NF Equipements de la route".

Un producto con alto rendimientos y sostenible.

Producto con dosificaciones bajas.

Reporte de Análisis del Ciclo de vida del producto realizado y disponible

Producto listo para uso

APLICACIÓN

Aplicación

Aplicación con cepillo, rodillo o maquina neumática o airless

En pavimento limpio, seco

Higrometría máxima 80%. Temperatura del pavimento $5^{\circ}\text{C} < T < 45^{\circ}\text{C}$.

Ver la ficha de aplicación de las imprimaciones

Limpieza : Solvecol.

Características físicas

Densidad : 0,92 kg/L / Extracto seco : 40 %

Dosificación : entre 0,15 - 0,2 kg/m² o sea 4 - 5 m²/l

Acondicionamiento y almacenamiento

20 L

Acondicionamiento y transporte: ver la HDS

Vida útil 36 meses

Seguridad y Medio Ambiente

Producto para uso profesional

Los embalajes sucios y productos de limpieza deben ser tratados según la legislación local.

Ver la Hoja de Seguridad (HDS) en www.sar.fr

Contacte al Servicio de Atención al Cliente

customerservice@sar.fr

