



TH604

Enduit Thermoplastique Blanc
Routier et Urbain

Pour des Marquages :

Durables
Hautes performances

European Certifications
EN 1436 & 13197

bast



LES POINTS FORTS

Performances

Le TH-604 est un thermosabot apprécié en Europe pour son bon rapport qualité prix: bonne visibilité de jour et de nuit. Il est parfait pour les routes où une blancheur et une rétroreflexion accrues sont exigées pour améliorer la sécurité et l'attention des conducteurs.

Faible épaisseur: 2000 µm grâce à l'utilisation de résines végétales de dernière génération.

Rétroreflexion R4 à 4 millions de passages de roues

2015 1DH 03.02

Luminance Q5

Le best seller des enduits à chaud sabot SAR

La formulation du TH604 à base de résines de dernière génération, permet de réaliser des marquages durables dans des milieux routiers fortement circulés tout en conservant des performances remarquables de rétroreflexion et de blancheur. Le TH-604 assure, même en conditions chaudes, un séchage rapide au sol. Sa dureté a été adaptée aux contrées très chaudes dans sa version TH-604 TROPICAL. Sa faible épaisseur de certification et sa température de fonte abaissée en font un thermo sabot particulièrement respectueux de l'environnement.

Un marquage performant pour un Développement Durable

Produit certifié BAST P7

Rapport d'Analyse du Cycle de Vie du produit réalisé et disponible

Produit disponible en sac thermofusible : Zéro déchet

Produit à base de résines de pin. 100% végétale

LA MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre et précautions d'emploi

Application en technique thermo sabot ou rideau

Sur support bitume neuf ou ancien, propre et sec.

Hygrométrie maximum : 80%. Température du support $5^{\circ}\text{C} < T < 45^{\circ}\text{C}$

Se reporter à la fiche d'application des enduits à chaud.

Caractéristiques physiques

Densité : 1.9 kg/l / Extrait sec : 100 %

Conditionnement et stockage

Sac thermofusible de 15 kg

Stocker et transporter dans un endroit sec, hors gel, à l'abri des rayons directs du soleil.

Date Limite d'Utilisation Optimale : 24 mois

Sécurité & Environnement

Produit à usage professionnel. Classé non nocif et non inflammable.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) sur www.sar.fr

Consultez notre Service Clients

serviceclients@sar.fr

