



# WP 202

## Peinture à l'Eau Blanche Routière et Urbaine

Pour des Marquages Performants:

Durabilité  
Forte luminance  
Antiglissance



European & AETEC Certifications  
EN 1436 & 13197



## LES POINTS FORTS

### Performances

WP 202 est une peinture acrylique à l'eau certifiée AETEC, appréciée par les applicateurs avec son choix varié d'applications suivant les performances recherchées sur marquages routiers et urbains.

- WP 202** P7R3Q5S3 Certification AETEC EN 13197
- Excellente durabilité à 4 000 000 passages de roues (P7)
  - Forte luminance (Q5)
  - Haute rétroreflexion (R3) t
  - Antiglissance (S3) pour les passages piétons en zone urbaine

La polyvalence de la WP202 permet davantage de flexibilité dans la réalisation des chantiers pour une meilleure productivité en exploitation : nombre limité de produits sur chantier et gestion optimisée des stocks, rinçage limité des machines.

### Un marquage performant pour un Développement Durable

- Rapport d'Analyse du Cycle de Vie du produit réalisé et disponible
- Produit disponible pour grands chantiers en emballage pratique et écologique.
- Produit non inflammable, classé non nocif. Simple rinçage du matériel à l'eau pour une protection optimale de l'applicateur et un impact limité sur l'environnement.

## LA MISE EN ŒUVRE

### Mise en œuvre et précautions d'emploi

- Produit prêt à l'emploi.
- Application avec machine Airless ou manuelle
- Sur support bitume neuf ou ancien, propre et sec.
- Hygrométrie maximum : 80%. Température du support  $5^{\circ}\text{C} < T < 45^{\circ}\text{C}$
- Se reporter à la fiche d'application des peintures à l'eau.

### Caractéristiques physiques

Densité : 1,66 kg/l / Extrait sec : 77 %

### Conditionnement et stockage

- 25kg – 300kg
- Stocker et transporter dans un endroit sec, hors gel, à l'abri des rayons directs du soleil.
- Date Limite d'Utilisation Optimale : 12 mois.

### Sécurité & Environnement

- Produit à usage professionnel.
- Les emballages souillés et les produits de nettoyage sont à traiter selon la réglementation en vigueur.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) sur [www.sar.fr](http://www.sar.fr)

## Consultez notre Service Clients

[serviceclients@sar.fr](mailto:serviceclients@sar.fr)

