



# EUROPHALT +

## Asphalte coulé de réparation

Pour réparation des chaussées hydrocarbonées  
Nids de poules  
Trous



FABRICATION  
FRANÇAISE



## LES POINTS FORTS

### Performances produits

L'EUROPHALT + est un asphalte coulé de réparation à hautes performances, multifonctionnel, formulé pour la réparation des chaussées hydrocarbonées.

- Réparation des nids de poules
- Rebouchage de trous
- Remise en circulation immédiate.
- Température d'application : 200 °C

La formulation et le conditionnement de l'EUROPHALT + en font un produit de réparation des chaussées particulièrement performant : Meilleure tenue dans le temps que les enrobés à froid traditionnels.  
Grande facilité d'emploi : Une lance thermique, pas besoin de compactage complémentaire, produit prêt à l'emploi.  
Europhalt + est un produit EUROMARK GmbH

- Produit sous forme de granulés.
- Produit disponible en seaux plastiques: Facilité d'utilisation et de transport
- Primaire suivant usages

## LA MISE EN OEUVRE

### Mise en oeuvre et précautions d'emploi

- Application et chauffage à la lance thermique ou fondoir.
- Sur support propre et sec, préalablement chauffé à la lance thermique.
- Température du support > 3°C
- Se reporter à la fiche technique Europhalt +.

### Composition

- Granulométrie : 10% de 2/5 avec un PSV > 56 et un LA > 12
- Bitume et ajout d'asphalt naturel pour abaisser la température d'application.

### Conditionnement et stockage

- Seaux plastiques de 12 kg, palette de 55 seaux . Chaque palette comprend en complément 5 seaux de 12kg de Gritt pour augmenter l'anti-glissance.
- Stocker et transporter dans un endroit sec, hors gel, à l'abri des rayons directs du soleil.
- Date Limite d'Utilisation Optimale : 60 mois.

### Sécurité & Environnement

- Produit à usage professionnel.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) sur [www.sar.fr](http://www.sar.fr)

**Consultez notre Service Clients**

[serviceclients@sar.fr](mailto:serviceclients@sar.fr)

