



SOLVEO

Diluant sans toluène
pour les peintures routières

Pour le nettoyage du matériel d'application



LES POINTS FORTS

Performances produits

Le SOLVEO est un diluant spécialement mis au point pour le nettoyage et le rinçage des matériels utilisés pour l'application des peintures routières sans toluène et des enduits à froid.

Les produits SAR sont formulés pour être prêts à l'emploi, l'utilisation du SOLVEO pour diluer nos produits n'est donc pas conseillée.

Le SOLVEO est un produit moins agressif que le SOLVECOL. Il est particulièrement recommandé pour l'entretien du matériel (peu abrasif sur les joints de pompes).

Le SOLVEO est principalement un produit à base d'esters et de cétones. Son odeur est moins agressive que les solvants classiques.

Un produit performant pour un Développement Durable

Produit certifié sans toluène ni xylène

Conditionnement métallique pour limiter les risques liés à l'électricité statique

Produit efficace avec les peintures WT, les enduits à froid manuels ou pulvérisés.

LES CARACTERISTIQUES

Mise en œuvre et précautions d'emploi

Produit facilement inflammable.

Port des EPI obligatoire : se reporter à la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité.

Ne pas fumer à proximité.

Ne pas utiliser pour le nettoyage des mains.

Se reporter à la fiche d'application correspondante.

Caractéristiques physiques

Densité : 0,84 à 0,89 kg/l

Conditionnement et stockage

20L, 200L

En bidon métallique uniquement pour éviter les risques liés à l'électricité statique

Stockage et transport : se reporter à la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité.

Date Limite d'Utilisation Optimale : 36 mois.

Sécurité & Environnement

Produit à usage professionnel.

Les emballages souillés et les produits de nettoyage sont à traiter selon la réglementation en vigueur.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) sur www.sar.fr

Consultez notre Service Clients

serviceclients@sar.fr

